

Bruksanvisning **BORACOL®** för yrkesmässig användning

Produkterna har genomgått alla tester enl EU's stränga regler gällande effektivitet, hälso- & miljöpåverkan för begränsning av kemikalier. Utvärderad & godkänd i EU, registrerad av Kemikalieinspektionen 2019-12-20.

BOR- det aktiva ämnet i Boracol -tränger in på djupet i trä & mur, når in och bekämpar där mögel, röta o svamp är aktivt. BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil - i motsats till syntetiska molekyler som försämras gradvis.

	Boracol® 10 /3Bd Prof & Special För yrkesmässig & privat användning	Boracol® 20 Endast för yrkesmässig användning
Användning:	För bekämpning och förebyggande mot mögel, röta & svamp på trä & mur inomhus & under tak.	För bekämpning och förebyggande mot träskadeinsekter, röta & svamp i trä, Äkta Hussvamp i trä, mur & betong inomhus.
För bekämpning & förebyggande av:		
Rötsvamp i trä	x	x
Äkta Hussvamp i trä, mur, betong mm	x	x
Insektsangrepp i trä, mur, betong mm		x
Mögelsvamp i trä o mur	x	
Förbrukning vid olika skador:	1 liter räcker till:	1 liter räcker till:
Röta & svampskador i virke	5 m ²	3-4 m ² / 2 m ²
Äkta Hussvamp i trä	5 m ²	2 m ²
Äkta Hussvamp i mur mm	5 m ²	2 m ²
Insektsangrepp		2 m²
Mögelsvamp	5 m ²	

Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant med borste och dammsugare.

Vid insektsangrepp och för desinfektion av svampinfekterade ytor förbehandlas med Boracol® 10/3Bd Prof / Boracol® Special 10/3Bd. Därefter behandlas ytan med **BORACOL® 20** efter behov.

Boracol®- behandlingen utförs alltid med god marginal, 1-2 m utanför det synliga angreppet.

Komplettera i utsatta områden, t ex bjälkändar och fönster, med **IMPEL®** i borrhål, fyll sedan upp hålen med **Boracol® 20**.

Vid kraftiga angrepp skall Boracol® tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).

Äkta hussvamp i Mur: Putsen hackas bort, fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Halva mängden **Boracol®** påföres före fogning, resterande efter.

Applicering

BORACOL® levereras i brukslösning = färdig att använda = skall ej spädas.

BORACOL® påföres med pensel eller roller, doppning, eller vattning+i borrhål. Upprepade behandling kan ske efter ett par tim.

Skyddsåtgärder

Sörj för god ventilation Använd skyddande kemikaliebeständiga handskar tillverkade av nitrilgummi, neupregummi eller butylgummi vid hantering och applicering av produkten och vid eventuell hantering av behandlat trä Använd heltäckande skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med.

Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem. Allt spill måste samlas in. Återanvänd inte tomma förpackningar. Tomma behållare och restavfall är farligt avfall och skall lämnas till lokal återvinningsstation.

Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten.

Förvaring: frostfritt

Hållbarhet: minst 24 mån i öppnad förpackning.

Flampunkt Över 150°C. Släckning med skum

LAVTOX 

Svenska Reimpregnerings AB
lavTOX®
 Tfn: 0730-222189 lavtox@lavtox.se
www.lavtox.se