

Bruksanvisning BORACOL® 20

Träskyddsmedel för yrkesmässig användning

Bekämpningsmedel klass 2 reg nr 5322

PT 8 För användningsklass (UC) 1 och 2.

Använd inte produkten innan du läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Förebyggande behandling mot rötsvamp, äkta hussvamp och insekter i trä.

Förebyggande behandling i murverk för skydd mot äkta hussvamp i trä.

Bekämpande behandling endast mot äkta hussvamp i murverk för skydd av träkonstruktioner.

All annan användning otillåten om inte särskilt tillåts.

Åtgång:

Äkta hussvamp & träskadeinsekter: 1 liter till 2 m²

Röta & svampangrepp: 1 liter till 3-4 m²

Vid insektsangrepp och för desinfektion av svampinfekterade ytor kan en lätt uppfuktning med Boracol® 10 ske. Därefter behandlas ytan med BORACOL® 20 efter behov. Vid kraftiga angrepp skall BORACOL® tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).

Boracol® - behandling utförs alltid med god marginal, minst upp till ca 1 meter utanför det synliga angreppet.

OBS: Kontrollera enkelt angreppets utbredning med hjälp av Proclean mögeltest!

Komplettera i t ex bjälkändar och fönster med IMPEL® borpatroner i borrhål, fyll dessa därefter med Boracol® 20.

Äkta Hussvamp i mur: Putsen hackas bort. Fogarna krätsas ur med ett djup på 3 cm. Murverket kan ev brännas med blåslampa el. dyl. Halva mängden Boracol® påföres före fogning, resterande efter.

Applicering:

BORACOL® levereras i brukslösning=färdig att använda = skall ej spädas. BORACOL® påförs med pensel, borste eller roller, doppning, genom injektion eller "vattning" i borrhål. Upprepade behandling kan ske efter ett par timmar.

Skyddsåtgärder

Sörj för god ventilation, använd handskar av naturgummi (latex) (EN374), skyddskläder. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd P2 (EN 136/140/145). Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske 4-5 dygn efter behandlingen/saneringen.

BORACOL® -behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av borkristaller. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa.

Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. **Förvaring:** Frostfritt Hållbarhet: minst 2 år.

Släpp inte ut i avloppssystem eller till ytvatten. Återanvänd inte tomma förpackningar.

Tomma behållare och restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

Scanna för SDB:



LAVTOX 

Producent: KRS, Mandal Allé 9 A
DK-5500 Middelfart Tfn. +45 75825033

Importör: Sv. Reinpregerings AB lavTOX
Hantverksgränd 5, 312 30 Laholm
Tfn: 0730-222189 epost: lavtox@lavtox.se

Verksamma beståndsdelar:
Dinatriumoktaborat tetrahydrat 21% 253,2 gram/liter
Övriga beståndsdelar: Monoetylenglykol (MEG)