



Produkten har genomgått alla tester enl EU's stränga regler gällande effektivitet, hälso- o miljöpåverkan.

Boracol® Special 10/3Bd Träskyddsmedel

www.lavtox.se
tfn: 0730-22 21 89

Utvärderad, Godkänd & Registerad
av Kemikalieinspektionen



Användning:
På byggnadskonstruktioner av trä inomhus & under tak, såsom takstolar, golvbjälkar och innertak, på vinden, i källare och kryppgrund, garage och förråd etc etc.

Behandling av murverk mot mögelsvamp, äkta hussvamp och andra röttsvampar för att förhindra närliggande virke att angripas.



Frågor?
Kontakta oss gärna.
epost: lavtox@lavtox.se

Biocidprodukt.
Träskyddsmedel för privat & yrkesmässig
användning
reg nr 5592

På trä och mur



OBS!

Boracol är ett bekämpningsmedel.
Till skillnad från rengörings/tvättmedel ska Boracolen ej tvättas bort utan ska sitta kvar.
Ger på så sätt även en unik långtidsverkan.

BOR
- det aktiva ämnet i Boracol -
tränger in på djupet
i trä & mur,
når in och bekämpar där
mögel, röta & svamp
är aktivt.

BOR är ett grundämne
och dess effekt är stabil
i
motsats till syntetiska
molekyler
som försämras gradvis

Åtgång: 1 liter till 5 m².

Torktid beroende på ytans karaktär.
Appliceras med hänsyn till ytans uppsugningsförmåga så spill undviks.

Applicering

BORACOL® levereras i brukslösning = färdig att använda = skall ej spädas.

BORACOL® påförs med pensel, svamp eller roller.

Användning:

Mögel- och rötsvamp på vind, i källare, i kryppgrund etc.:

Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan.
Behandla med BORACOL®. Ytan kan, om så möjligt, borstas eller dammsugas ren.
OBS! Boracolen är ej blekande. Pigmentet, t ex de svarta prickarna i svartmögel, bleks alltså inte bort.
Men -den begynnande nedbrytningen av virket stoppas och nya angrepp förebyggs.

Våtrum:

Applicera Boracol med pensel eller svamp. Låt medlet verka ca ett dygn. Rengör sedan med vanligt rengöringsmedel. Mögel mm har nu dött och ett preventivt skydd mot angrepp finns kvar ca ett år.

Trädäck och andra träkonstruktioner under tak:

Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling innan BORACOL® penslas på. Mätta träet med BORACOL®. Ytbehandling kan ske, om så önskas, när Boracolen trängt in.

Förebygg mögel i byggnadsvirke

Med dagens höga krav på energisnåla hus tar den naturliga uttorkningen av nybyggda hus ofta så lång tid att mögel och påväxt hinner bildas på inbyggt virke. Ett vanligt problem är mögelangrepp på yttertakets insida på grund av att man vid tilläggsisolering täppt till luftspalten vid takfoten. En preventiv bestrykning med BORACOL® Special 10/3Bd i samband med inbyggandet kan i hög grad bidra till att huset hinner torka, utan att farligt mögelangrepp etableras.

Skyddsåtgärder

Läs etiketten före användning. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar & skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och grundvattnen eller när avlopp och/eller ytvatten eller någon annan form av avlopps- eller regnvattenkanal. Produkten får inte användas till trä som kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Tvätta händerna grundligt efter användning.

OBS!

Finns misstanke om äkta hussvamp, *Serpula lacrymans*, måste professionell yrkesman kontaktas.

En grundlig inspektion är nödvändig för att identifiera svampen och dess utbredning i både trä och murverk samt vilka eventuella åtgärder för avlägsnande och behandling som ska vidtagas därefter.

