

Bruksanvisning BORACOL® 10/3Bd Prof

Biocidprodukt. Träskyddsmedel för yrkesmässig användning reg nr 5778 / 5862

Ytterligare handelsnamn: Boracol Special & Boracol Special 10/3Bd

Användningsområden:

Förebygger mot och bekämpar träförstörande rötsvampar & mögel på trä och i murverk.

Användning: På byggnadskonstruktioner av trä inomhus & under tak, såsom takstolar, golvbjälkar och innertak, på vinden, i källare och kryppgrund, garage och förråd etc etc. Behandling av murverk mot mögelsvamp, äkta hussvamp och andra rötsvampar för att förhindra närliggande virke att angripas.

Åtgång: 1 liter till 5 m². Torktid beroende på ytans karaktär och uppsugningsförmåga. Appliceras med hänsyn till ytans uppsugningsförmåga så spill undviks. Är detta inte möjligt uppfångas vätskan och återanvänds eller lämnas till återvinningsstation som farligt avfall.

Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant. Beroende på angreppets art utförs rengöringen på olika sätt: med borste, dammsugare, avtorkning med fuktig trasa, skurning med såpa etc. Boracol®- behandling utförs alltid med god marginal, 1-2 meter utanför det synliga angreppet.

Vid kraftiga angrepp skall **BORACOL tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).**

Äkta Hussvamp i mur: Putsen hackas bort. Fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Halva mängden Boracol® påföres före fogning, resterande efter.

Applicering

BORACOL® levereras i brukslösning = färdig att använda = skall ej spädas.

BORACOL® påföres med pensel, roller eller genom doppning.

Skyddsåtgärder

Läs etiketten före användning. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar. Undvik kontakt med hud och ögon. Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och grundvattnen eller när avlopp och/eller ytvatten eller någon annan form av avlopps- eller regnvattenkanal.

Produkten får inte användas till trä som kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Tvätta händerna grundligt efter användning.

Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten.

Förvaring: Frostfritt, oätkomligt för barn. Återanvänd inte tomma förpackningar. Tomma behållare och restavfall är farligt avfall och skall lämnas till lokal återvinningsstation.

Hållbarhet: Hållbarhet 2 år vid förvaring i rumstemperatur i öppnad förpackning. Flampunkt Över 150°C. Släckning med skum

Förebygg mögel i byggnadsvirke

Med dagens höga krav på energisnåla hus tar den naturliga uttorkningen av nybyggda hus ofta så lång tid att mögel och påväxt hinner bildas på inbyggt virke.

Ett vanligt problem är mögelangrepp på yttertakets insida på grund av att man vid tilläggsisolering täppt till luftspalten vid takfoten.

En preventiv bestrykning med **BORACOL® 10/3Bd i samband med inbyggandet kan i hög grad bidra till att huset hinner torka, utan att farligt mögelangrepp etableras.**

Mögel- och rötsvamp på vind, i kryppgrund etc :

Åtgång 1 liter till ca 5 m²

Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan. Behandla med **BORACOL® 10/3Bd**. Åtgång 1 liter till 5 m². Ytan kan, om så möjligt, borstas eller dammsugas ren.

OBS! Boracolen är ej blekande. Pigmentet, t ex de svarta prickarna i svartmögel, bleks alltså inte bort. **Men** -den begynnande nedbrytningen av virket stoppas och nya angrepp förebyggs.



Våtrum

Mögel uppträder relativt snabbt där fukt finns, exempelvis i badrum och tvättstugor. Hög relativ fuktighet i ett rum kan orsaka etablering av mögel. I synnerhet i svetsfogar på våtrumsmatta och kakelfogar. Även inne i hörn där det är svårt att rengöra på konventionellt vis.

Applicera Boracol med pensel, borste eller svamp. Låt medlet verka ca ett dygn. I våtrum rengör man sedan med vanligt rengöringsmedel. Mögel mm har nu dött och ett preventivt skydd mot angrepp finns kvar ca ett år.

Övriga byggnadskonstruktioner under tak

Åtgång 1 liter till ca 5 m²

Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling innan **BORACOL® 10/3Bd** penslas på. Mätta träet med **BORACOL® 10/3Bd**.

Det gör inte något om ytan är lite fuktig när vätskan påförs. Ytbehandling kan ske, om så önskas, när Boracolen trängt in.

Behandling av murverk mot mögelsvamp, äkta hussvamp och andra rötsvampar för att förhindra närliggande virke att angripas.

Åtgång 1 liter till ca 5 m²